

Autotransporter ATH :



Technische Daten:

Zulässiges Gesamtgewicht	: 3000 Kg
Nutzlast	: 2113 kg
Kastenmaß	: L: 430 B: 208 cm
Bereifung	:13 Zoll

- Verwindungssteifer, verschweißter und feuerverzinkter Grundrahmen mit einer hydraulisch kippbaren, selbsttragenden Spezialprofilbrücke
- Sehr niedriger Auffahrwinkel von nur 10 Grad- ideal für den Transport von tiefergelegten Fahrzeugen
- Hydraulisches, wartungsfreies Sicherheits-Hebesystem, Schnellladesystem
- Massive Querträgerkonstruktion, die härteste Beanspruchungen widersteht
- Ausziehbare, massive, auf leichtgängigen Rollen gelagerte Stahl-Auffahrschienen mit klapperfreien Klemmverschlüssen zur Sicherung
- Niedriger Schwerpunkt dank 13 Zoll Niederflurbereifung, für hohe Laufruhe und optimale Fahreigenschaften
- Gummifederachse mit Einzelradaufhängung, wartungsfrei
- Stabile, mechanische Seilwinde mit Windenbock und Umlenkrolle(3-fach verstellbar)
- Große Sicherheitsbeleuchtung
- Automatisches Stützrad
- Verzinkte V-Deichsel ins Fahrwerk eingeschraubt
- Massive Gusskupplung für außerordentliche Stabilität und Robustheit

Erhältliches Zubehör, spezifisch:

- Massive Sicherungsböcke für eine optimale Rückrollsicherheit
- Ladefläche zwischen den Laufschiene geschlossen, mit einer stabilen, rutschhemmend Siedruckbodenplatte, mehrfach verleimt, wasserfest
- Ladefläche zwischen den Laufschiene geschlossen, mit einer Alu-Riffelblech überzogenen Siebdruckbodenplatte ideal für hohe Beanspruchungen
- Ladefläche zwischen den Laufflächen geschlossen, mit einer Siebdruckbodenplatte geschlossen und komplett (inkl. Laufschiene) mit Alu-Riffelblech überzogen – ideal für hohe Punktbelastung

Weiteres Zubehör:

- Kastenschloss
- Radkralle
- Reserverad mit Halterung
- Stecker 13-Pol
- Aufrüstung auf 100 KmH mit Stossdämpfer für höhere Laufruhe

Besuchen Sie unser Ausstellungsgelände:

Orber Strasse 11-13
60386 Frankfurt/Main

Tel: 069-941415-0
Fax: 069-941415-99