

Baumaschinenanhänger mit hochklappbaren Auffahrschienen



Technische Daten:

Zulässiges Gesamtgewicht	: 3500 Kg
Nutzlast	: 2680 Kg
Kastenmaß	: L: 301 cm x B: 165 cm x H: 20 cm
Bereifung	: 14

- Verschweißtes, feuerverzinkter Grundrahmen mit massiver Stahlprofilbrücke
- Stützrad Automatik
- Klappbare Auffahrschienen aus massiven Stahl-Lochblech mit robusten Stützbügeln (Lx B = 165 cm x 26 cm) anpassbar an jede Spurbreite
- Robuste, feuerverzinkte Bordwänden 20 cm mit integrierten Verzurr Galerie
- Stirnwand klappbar
- Massive Schaufelablage
- 4 starre Anbinderinge
- Stabiler Windenbock

Erhältliches Zubehör, spezifisch:

- Radstoßdämpfer, 4 Stück
- Alu-Riffelblech auf Boden
- Versenkte Zurrösen, pro Stück
- Verzinktes Blech auf Boden
- Alu-Riffelblech auf Kotflügel
- Reserverad 14"
- Reserveradhalter
- Seilwinde mit Umlegrolle

Besuchen Sie unser Ausstellungsgelände:

Orber Strasse 11-13
60386 Frankfurt/Main

Tel: 069-941415-0
Fax: 069-941415-99