

Tandem Hochlader mit WCF-Fahrwerk:



Technische Daten:

Zulässiges Gesamtgewicht	: 2600 kg
Nutzlast	: 1912 kg
Kastenmaß	: L: 414 x B: 180 x H: 35cm
Bereifung	: 14 Zoll



- Stützrad Automatik
- V-Deichsel
- Verzinkte Stahlprofilbrücke
- **Mit WCF plus Fahrwerk** nach Automobilstandard, serienmäßig für 100 km/h Ausgerüstet. Wartungsfreie Schraubenfeder und darauf abgestimmte Stoßdämpfer für hohe Fahrsicherheit und spurtreues Fahrverhalten. Hohe Fahrsicherheit auch bei hohen Kurvengeschwindigkeiten, extrem ruhiges Fahrverhalten
- 6 Stück Zurrbügel in Seitenblende montiert
- Bordwand 4-seitig klappbar
- Eckkrungen abnehmbar
- Eloxiert Alubordwände
- versenkte Spannverschlüsse
- Seitenwandgalerie
- Sicherheitsbeleuchtung
- Stabiler Siebdruckboden, rutschfest
- Rückfahrscheinwerfer mit 13-poligem Stecker

Erhältliches Zubehör, spezifisch:

- Alu-Riffelblech auf Boden
- Aufpreis Bordwände 500 mm
- C-Schiene in Boden eingelassen
- Alu-Verladeschienen unterschiebbar
- Kastenaufsatz 350 mm hoch, Alu-eloxiert
- Plane und Spriegel, 150 -190 cm oder Sonderhöhe
- Schiebepane pro Seite (Plane einseitig wegschiebbar)
- Stirnwandgalerie
- Teleskopkurbelstützen (schwenk- und herausdrehbar)
- Verzinktes Blech auf Boden
- Weitere versenkte Zurrösen
- Zurrbügel zusätzlich

Besuchen Sie unser Ausstellungsgelände:

Orber Strasse 11-13
60386 Frankfurt/Main

Tel: 069-941415-0
Fax: 069-941415-99