

Dreiseitenkipper HTK :



Technische Daten:

Zulässiges Gesamtgewicht	: 2500 bis 3500 Kg
Nutzlast	: ca.1701 bis 2556 kg
Kastenmaß	: L: 314 o. 363 B: 175 o. 185 x H: 35 cm
Bereifung	: 13 o.14 Zoll nach Modell

- Fahrgestell komplett feuerverzinkt
- Gummifederachse wartungsfrei
- Siebdruck-Holzbodenplatte, mehrfach wasserfest verleimt
- Automatisches Stützrad
- Verzinkte V-Deichsel ins Fahrwerk eingeschraubt
- Hand- u. Elektropumpe mit Aluminiumgehäuse u. Kabelfernbedienung, 3-stufiger Kippzylinder
- Hintere Bordwand serienmäßig als Pendelbordwand
- Kugelkopf mit Sicherheitsanzeige
- Seitenbordwand abklappbar und abnehmbar
- 4 Anbindringe auf der Ladefläche
- Kippbrücke aus massiven Stahlblech, in einem Stück gefertigt
- 13 pol. Stecker-Ladestrom
- 4-Rad –Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik

Erhältliches Zubehör, spezifisch:

- Stahlgitteraufsatz 62 cm
- 50 cm Bordwände
- Bordwandaufsatz 35 cm pendelbar

- H-Gestell
- Aluminiumbohlen mit 2,8 to Tragkraft
- Flachplane
- Plane und Gestell 160 bis 180 cm
- Stahlbordwände 35 cm
- Kombibetrieb aus Hand – und Elektropumpe
- Höhenverstellbare Zugdeichsel
- Hydraulikanschluss für Schlepper Kombibetrieb

Weiteres Zubehör:

- Kastenschloss
- Teleskopkurbelstützen
- Radkralle
- integrierte Verzurrösen im Boden
- Aufrüstung auf 100 KmH

Besuchen Sie unser Ausstellungsgelände:

Orber Strasse 11-13
60386 Frankfurt/Main

Tel: 069-941415-0
Fax: 069-941415-99