

Aluminiumhochlader GTP mit Plane :



Technische Daten:

Zulässiges Gesamtgewicht	: 2600 bis 3500 Kg
Nutzlast	: ca.1900 bis 2530 kg, je nach Größe
Kastenmaß	: L: 486 bis 606 B: 204 o. 244 x H: 35 cm
Bereifung	: 10 o. 14 Zoll

- Einzigartiges verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Siebdruck-Holzbodenplatte, mehrfach wasserfest verleimt 18 mm, geteilt mit Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Verstärktes automatisches Stützrad, Tragkraft 500 kg
- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert, plus 8 Zurrösen unter der Ladefläche
- Bordwände aus Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckerungen und 2 Stück Stahlmittlerungen für hohe Belastung
- Beleuchtung mit 7 pol. Stecker

Erhältliches Zubehör, spezifisch:

- Plane mit Gestell in Größen 160 /180/220 cm Innenhöhe
- Hakenverschlüsse statt versenkter Verschlüsse
- Alubordwände in 40 cm, statt 35 cm hoch
- Alu-Bordwandaufsatz 35 cm hoch, 4-seitig mit versenkten Verschlüssen
- Alu-Bordwandaufsatz 40 cm hoch, 4-seitig mit versenkten Verschlüssen
- H-Gestell über vorderer Bordwand
- Rückfahrscheinwerfer in rechter Rückleuchte incl. 13 pol. Stecker
- 1 Paar Alu-Auffahrschienen, L 256 cm, 2800 kg/Paar
- Halterung für Auffahrschienen unter der Ladefläche incl. Spannvorrichtung

Weiteres Zubehör:

- Teleskopkurbelstützen hinten
- Kastenschloss
- Radkralle
- integrierte Verzurrösen im Boden
- Stecker 13-Pol
- Aufrüstung auf 100 KmH

Besuchen Sie unser Ausstellungsgelände:

Orber Strasse 11-13
60386 Frankfurt/Main

Tel: 069-941415-0
Fax: 069-941415-99